Artikelnummer: 10.3.930.2

Einsatzbehälter 1/4 (Längs) Typ PRO für 600 x 400 mm - 554 x 88 x H 99 mm - grau







Produktspezifikationen

Außenmaß (LxBxH)	554 × 88 × 99 mm
Innenmaß (LxBxH)	548 × 71 × 93 mm
Farbe	Grau
Seitenwände	Geschlossen
Material	PP
Artikelnummer	10.3.930.2
Gewicht (kg)	0,3 kg
Temp. Beständigkeit	-20°C bis +50°C / kurzzeitig bis +90°C
Boden	Geschlossen

Eigenschaften

- **Kunststoff-Einsatzbehälter Typ PRO (554 x 88 x H 99 mm) - im 1/4-Format, in der Länge**
- **Für Euronorm-Stapelbehälter 600 x 400 mm - ab einer Außenhöhe von 120 mm**
- **Dank des internen Griffrands einfach herausnehmbar**
- **Geeignet für den Einsatz in Euronorm-Koffern 600 x 400 x H 135 mm - mit einer Schaumstoffplatte im Scharnierdeckel**
- **Ausgeführt aus lebensmittelechtem Kunststoff - für den direkten Kontakt mit unverpackten Lebensmitteln**
- **Optionen: Ausführung als Koffer mit Einsatzbehältern**

TRANSOPLAST
Improves your Logistics

Transoplast
+49 2822 9778-55
webshop@transoplast.at
transoplastshop.at

Beschreibung

Robuster Kunststoff-Einsatzbehälter **Typ PRO** (554 x 88 x H 99 mm) für den Einsatz in Euronorm-Stapelbehältern **600 x 400 mm**. Format **1/4 - in der Länge**; dadurch können zwei Einsatzbehälter pro Stapelbehälter eingesetzt werden. Selbstverständlich kann auch mit anderen PRO-Formaten kombiniert werden.

Anwendung

Mit PRO Einsatzbehältern schaffen Sie ganz einfach eine Unterteilung in Stapelbehältern. PRO Einsatzbehälter sind herausnehmbar und untereinander stapelbar. Die Einsatzbehälter sind für den Einsatz in Euronorm-Stapelbehältern 600 x 400 mm ab einer Behälterhöhe von 120 mm geeignet. Dabei wird berücksichtigt, dass Stapelbehälter etwas ineinander stapeln. PRO Einsatzbehälter lassen sich dank **interner Griffränder** einfach entnehmen.

Koffer

PRO Einsatzbehälter werden auch in Kunststoffkoffern **600 x 400 x H 135 mm** eingesetzt. Diese Koffer werden vertikal getragen. Hierfür muss ein abschließbarer Deckel mit einer **integrierten Schaumstoffplatte** montiert werden, um die Einsatzbehälter abzudichten.

Alternative Artikel



10.3.929.3



30.612.GDH.1

Transoplast
+49 2822 9778-55
webshop@transoplast.at
transoplastshop.at