Artikelnummer: 52.RC682D.IWBV.2 Drucken möglich

Rollcontainer - für Euronorm - 2 Klemmgitter, verzinkt - Kunststoffboden, schwarz



TRANSOPLAST
Improves your Logistics

Transoplast
+49 2822 9778-55
webshop@transoplast.at
transoplastshop.at

Produktspezifikationen

Außenmaß (LxBxH)	815 × 682 × 1710 mm
Innenmaß (LxBxH)	815 × 615 × 1500 mm
Dynamische Tragfähigkeit (kg)	500 kg
Farbe	Schwarz
Artikelnummer	52.RC682D.IWBV.2
Gewicht (kg)	24 kg
Boden	Perforiert - verstärkt
Typ	Für Euronorm-Behälter, Kisten, Kartons usw.
Ausführung	Demontierbar
Material Boden	HDPE - Kunststoff
Aufbau	2-seitig / Klemmgitter
Material Wände	Stahl - feuerverzinkt
Räder	2 Bock- und 2 Lenkrollen Ø 125 mm
Material Gabeln	Stahl - elektrolytisch verzinkt
Aufbau Räder	Nylonfelge - Gummilauffläche (spurlos - geräuschdämpfend)
Extra	Kunststoff-Spannbänder (2)

Eigenschaften

- **Rollcontainer (815 x 682 x H 1710 mm) für Euronorm-Behälter, Kratten und Verpackungen**
- **Mit einem Innenmaß des Plateaus von 815 x 615 mm - z. B. für 2 Behälter 600 x 400 mm nebeneinander**
- **2-seitige Ausführung - nutzbare Innenhöhe: 1500 mm**
- **Bodenplateau aus lebensmittelechtem schwarzem Kunststoff**
- **Ausgestattet mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen Ø 125 mm**
- **Mit elektrolytisch verzinkten Radgabeln**
- **Radaufbau: Nylonfelge - Gummilauffläche (spurlos - geräuschdämpfend - stoßdämpfend)**
- **Der Container ist mit feuerverzinkten Einsteckwänden ausgestattet**
- **Die Wände werden in den Containerboden gesteckt**
- **Durch die hakenförmigen Einsteckstifte klemmen die Aufsatzwände im Containerboden fest**
- **Die Verriegelung erfolgt durch die ovalen Fallringe**
- **Die Aufsatzwände können ohne Werkzeug auch wieder entfernt werden**
- **Der 2-seitige Rollcontainer wird mit 2 Kunststoff-Spannbändern geliefert**
- **Optionen: Beschriftung - QR-Codes und Barcodes - Zwischenlagen - Abdeckhaube - gebremste Räder - anderer Radaufbau (z. B. hartes Nylon) - Edelstahl - anderer Raddurchmesser - anderer Containeraufbau - Klappkupplungen (für ziehende Einheiten)**

Transoplast
+49 2822 9778-55
webshop@transoplast.at
transoplastshop.at

Beschreibung

Schwarzer 2-seitiger Rollcontainer (815 x 682 x H 1710 mm) mit einem nutzbaren Plateaumaß von 815 x 615 mm, geeignet für Euronorm-Behälter, Kratten und Kartons. Es passen zum Beispiel zwei Euronorm-Behälter 600 x 400 mm nebeneinander auf den Rollcontainer. Der Rollcontainer ist mit einem grauen Bodenplateau aus lebensmittelechtem Kunststoff ausgestattet, das mit leicht laufenden Bock- und Lenkrollen Ø 125 mm versehen ist. Die Gabeln der beiden Bockrollen und Lenkrollen sind elektrolytisch verzinkt. Die Räder bestehen aus einer Nylonfelge mit spurloser Gummilauffläche. Die Ausführung mit Gummilauffläche ist besonders geräuscharm.

Der Aufbau des Rollcontainers ist mit zwei Stahl-Klemmgittern in feuerverzinkter Ausführung ausgeführt. Die Seitenwände werden in das Bodenplateau gesteckt und klemmen sich selbst fest, da die Enden leicht umgebogen sind, wodurch ein hakenförmiger Einsteckstift entsteht. Die Aufsatzwand klemmt sich dadurch selbst im Boden fest. Die Aufsatzwand wird durch den ovalen Fallring verriegelt, der sich mittig in der Aufsatzwand befindet. Wird dieser nach oben geschoben, kann die Aufsatzwand wieder aus dem Boden entnommen werden. Da die Klemmgitter feuerverzinkt ausgeführt sind, eignen sie sich für den langfristigen Außeneinsatz.

Die Ausführung mit 2 Gittern kann besonders praktisch von beiden Seiten beladen werden; auch das Entladen am Bestimmungsort kann flexibel von zwei Seiten erfolgen. Zudem kann überstehende Ladung etwas verteilt werden. Aus diesem Grund ist diese 2-seitige Variante die am häufigsten verwendete Ausführung bei langfristigem Außeneinsatz.

Geeignetes Zubehör



99.459966



99.454502

Alternative Artikel



H6882150.009.1



52.RC724E.ZBV.2



52.RC682F.ZABV.2



52.RC682F.ZBV.2

TRANSOPLAST
Improves your Logistics

Transoplast
+49 2822 9778-55
webshop@transoplast.at
transoplastshop.at