Artikelnummer: 52.RC682F.ZBV.2 Drucken möglich

# Rollcontainer - für Euronorm - 2 Seitenwände, verzinkt - Kunststoffboden, grau







**Transoplast**
+49 2822 9778-55
webshop@transoplast.at
transoplastshop.at

## Produktspezifikationen

| | |
|---|---|
| Außenmaß (LxBxH) | 815 × 682 × 1678 mm |
| Innenmaß (LxBxH) | 815 × 615 × 1440 mm |
| Dynamische Tragfähigkeit (kg) | 500 kg |
| Farbe | Grau |
| Artikelnummer | 52.RC682F.ZBV.2 |
| Gewicht (kg) | 24 kg |
| Boden | Perforiert - verstärkt |
| Typ | Für Euronorm-Behälter, Kisten, Kartons usw. |
| Ausführung | Demontierbar |
| Material Boden | HDPE - Kunststoff |
| Aufbau | 2-seitig / Einsteckgitter mit Klemme |
| Material Wände | Stahl - elektrolytisch verzinkt |
| Räder | 2 Bock- und 2 Lenkrollen Ø 125 mm |
| Material Gabeln | Stahl - elektrolytisch verzinkt |
| Aufbau Räder | Nylonfelge - Gummilauffläche (spurlos - geräuschdämpfend) |
| Extra | Kunststoff-Spannbänder (2) |

## Eigenschaften

- **Rollcontainer (815 x 682 x H 1678 mm) für Euronorm-Behälter, Kisten und Verpackungen**
- **Mit einem Innenmaß des Plateaus von 815 x 615 mm - z. B. für 2 Behälter 600 x 400 mm nebeneinander**
- **2-seitige Ausführung - nutzbare Innenhöhe: 1440 mm**
- **Bodenplateau aus lebensmittelechtem grauem Kunststoff**
- **Ausgestattet mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen Ø 125 mm**
- **Mit elektrolytisch verzinkten Radgabeln**
- **Radaufbau: Nylonfelge - Gummilauffläche (spurlos - geräuschdämpfend - stoßdämpfend)**
- **Der Container ist mit elektrolytisch verzinkten Einsteckwänden ausgestattet**
- **Die Wände werden in den Containerboden gesteckt und mit einer Klemme fixiert**
- **Die Klemme lässt sich mit einer Fußbewegung einfach entriegeln - zur Demontage des Aufbaus**
- **Klemmen können mit einer Schraube fixiert werden**
- **Der 2-seitige Rollcontainer wird mit 2 Kunststoff-Spannbändern geliefert**
- **Optionen: Beschriftung - QR-Codes und Barcodes - Zwischenlagen - Abdeckhaube - gebremste Räder - anderer Radaufbau (z. B. hartes Nylon) - Edelstahl - anderer Raddurchmesser - anderer Containeraufbau - Klappkupplungen (für ziehende Einheiten)**

## Beschreibung

Grauer 2-seitiger Rollcontainer (815 x 682 x H 1678 mm) mit einem nutzbaren Plateaumaß von 815 x 615 mm, geeignet für Euronorm-Behälter, Kisten und Kartons. Es passen zum Beispiel zwei Euronorm-Behälter 600 x 400 mm nebeneinander auf den Rollcontainer. Der Rollcontainer ist mit einem grauen Bodenplateau aus lebensmittelechtem Kunststoff ausgestattet, das mit leicht laufenden Bock- und Lenkrollen Ø 125 mm versehen ist. Die Gabeln der beiden Bockrollen und Lenkrollen sind elektrolytisch verzinkt. Die Räder bestehen aus einer Nylonfelge mit spurloser Gummilauffläche. Die Ausführung mit Gummilauffläche ist besonders geräuscharm und zudem stoßdämpfend.

Der Aufbau des Rollcontainers ist mit zwei Stahlseitenwänden in elektrolytisch verzinkter Ausführung ausgeführt. Die Seitenwände werden in das Bodenplateau gesteckt und mit einer Klemme fixiert. Die Klemmen sind mit einer Trittleiste ausgestattet, mit der sie einfach entriegelt werden können. Anschließend kann der Aufbau einfach demontiert werden. Wenn keine Demontage erforderlich ist, können die Klemmen mit einer Schraube fixiert werden.

Die Ausführung mit 2 Gittern kann besonders praktisch von beiden Seiten beladen werden; auch das Entladen am Bestimmungsort kann flexibel von zwei Seiten erfolgen. Zudem kann überstehende Ladung etwas verteilt werden. Aus diesem Grund ist diese 2-seitige Variante die am häufigsten verwendete Ausführung.

TRANSOPLAST
Improves your Logistics

**Transoplast**
+49 2822 9778-55
webshop@transoplast.at
transoplastshop.at

## Geeignetes Zubehör



H6882150.009.1



52.682.TL3.BV



99.459966



99.454502

## Alternative Artikel



H6882150.009.1



52.RC724E.ZABV.2



52.RC724E.ZBV.2



52.RC682F.ZABV.2

**Transoplast**
+49 2822 9778-55
webshop@transoplast.at
transoplastshop.at